Fiche technique N° 313 ***Juillet 2008*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** **PLATRE ET DERIVES APRES IMPRESSION :** PLATRE - PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES - ENDUITS DE PLATRE **MAÇONNERIES :** CIMENT – BETON – BRIQUES - PARPAING **ANCIENNES PEINTURES :** HYDRODILUABLES – GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES **REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS & SEMI-EPAIS - CRÉPIS**	**Technicryl Velours** **Peinture laque décorative "haut de gamme"** **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR** **8 à 10 m²/L**

Fonction :

Peinture laque "haut de gamme" pour la protection et la décoration des surfaces murales en intérieur et extérieur. Formulée à base de résine acrylique.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur :** surfaces murales et plafonds (*plâtre et dérivés, maçonneries et anciennes peintures*).
- **Extérieur :** surfaces murales verticales (*maçonneries et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- **Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.**
- **Microporeuse : laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.**
- **Masque les hétérogénéités et petites imperfections du support.**
- **Forte résistance à l'eau et la lumière.**
- **Forme un film lisse et parfaitement tendu en finition facilitant l'entretien.**
- **Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.**

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L

= 1 h

= 6 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat velours
- **Rendement :** 8 à 10 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 15 L – 3 L – 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,42 à 1,48
- **Extrait sec :** 58 à 62 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
  Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **A l'extérieur, si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer au préalable un traitement curatif de la surface à peindre avec notre THELOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer le THELOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur fonds poreux :**
  - *En intérieur :* appliquer en impression notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE, PRIM IDEM ou TECHNIPRIM.
  - *En extérieur :* appliquer en impression notre THELEFILM EXTER ou RAVALFIX.
- **Sur support ferreux :** appliquer notre PROTEXFER ou SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général :** Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit :**
  - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
  - 2e couche de peinture non diluée.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Stocker à l'abri du gel.
Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accéssible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96
Mail : theodore.batiment@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015